



Montaje de acero inoxidable ovalado, con rosca estándar 1" x 14 hilos

SKU: 121R Marca: GEMECO Categoría: Montajes y Divisores

\$688.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje rotativo de acero inoxidable profesional<li style='margin-bottom: 5px;'>Base ovalada con diseño versátil y rápido<li style='margin-bottom: 5px;'>4 orificios de pernos de 5/16' diámetro<li style='margin-bottom: 5px;'>Eliminación de ranura para cable especial<li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca estándar 1"-14 (macho) en acero inoxidable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Orificios de pernos: 4 orificios de 5/16' diámetro<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3' x 1 1/2' entre centros<li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca: Estándar 1"-14 (macho)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable</div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en entornos exteriores agresivos
Característica 2	Base ovalada con 4 puntos de anclaje para estabilidad superior
Característica 3	Rosca macho estándar 1"-14 compatible con accesorios profesionales
Característica 4	Instalación rápida sin ranura de cable para aplicaciones limpias
Característica 5	Diseño versátil para múltiples orientaciones de montaje
Característica 6	Construcción en acero inoxidable para durabilidad prolongada