



Montaje de Escritorio para Monitores IP HIKVISION / Compatible con series 6320, 8520, 6220 y 9310.

SKU: DS-KABH6320-T Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$434.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con monitores IP Hikvision específicos<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para un uso eficiente y cómodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para estabilidad y durabilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la gestión ordenada de cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y sencilla sin herramientas</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable SUS430 y silicona<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 90%<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 122 x 86 x 64 mm (4.80' x 3.39' x 2.52')</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Modelos Compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220LE1<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Guía de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Coloque el soporte de escritorio sobre la mesa<li style='margin-bottom: 5px;'>Pase el cable a través del orificio de cableado para conectar la estación interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Enganche la estación interior al soporte de escritorio insertando los ganchos del soporte en la ranura de la parte trasera de la estación interior, durante lo cual el mecanismo de bloqueo se activará automáticamente</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Advertencias y Normativas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las directivas europeas: CE, EMC, LVD, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado CE: Conforme a estándares europeos aplicables<li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva WEEE 2012/19/EU: No desechar como residuo municipal no clasificado en la UE<li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva de Batería 2006/66/EC: Contiene batería con símbolo de reciclaje</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Requisitos de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar estado del dispositivo y piezas de montaje incluidas<li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar especificaciones del entorno de instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Revisar normativa local de videovigilancia antes de usar el producto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con monitores IP específicos de serie
Característica 2	Diseño ergonómico para uso eficiente y cómodo
Característica 3	Construcción robusta para máxima estabilidad
Característica 4	Gestión ordenada de cables integrada
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas requeridas
Característica 6	Material acero inoxidable SUS430 y silicona