



Montaje de Esquina / Acero de Carbono / Capacidad 10 kg / Exterior / 4.96 × 4.13 × 9.84 in

SKU: D5-1276ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$343.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este montaje de esquina está diseñado específicamente para integrar cámaras PTZ tipo bala en entornos exteriores, ofreciendo una base estable y segura para dispositivos de videovigilancia. Fabricado en acero de carbono de alta resistencia, garantiza durabilidad frente a condiciones climáticas adversas sin comprometer la integridad estructural. Su acabado blanco no solo proporciona estética profesional, sino que también contribuye a la protección contra la corrosión. Las dimensiones compactas facilitan la instalación en espacios reducidos manteniendo una capacidad de carga de 10 kg, suficiente para la mayoría de cámaras profesionales del mercado.

Características Principales

- Acabado blanco** con tratamiento para exposición exterior
- Dimensiones operativas:** 126 x 105 x 250 mm
- Capacidad de carga certificada:** 10 kg (22 lb)
- Peso del soporte:** 1855 g (4.09 lb)
- Compatible** con cámaras TurboHD e IP
- Factor de seguridad requerido:** capacidad del poste 3x peso total
- Especificaciones Técnicas**

Modelo: D5-1276ZJ

Material: Acero de carbono

Color: Blanco

Aplicación: Montaje en pared, uso exterior

Capacidad de Carga: 10 kg (22 lb)

Peso del Soporte: 1855 g (4.09 lb)

Dimensiones: 126 x 105 x 250 mm / 4.96 x 4.13 x 9.84 in

Compatibilidad: Cámaras TurboHD, Cámaras IP

Requisitos de Instalación

- Verificar posición de agujeros de tornillos antes de perforar
- Instalar exclusivamente en superficie plana y estructuralmente sólida
- Aplicar sellador impermeable en puntos de fijación para protección exterior
- Capacidad de carga del poste o estructura de soporte: mínimo 3x peso total del equipo
- Utilizar tornillos expansivos adecuados al material de la superficie
- Pasos de Instalación

- Seleccionar superficie adecuada con capacidad estructural suficiente
- Marcar posición de agujeros según patrón del soporte
- Perforar e insertar anclajes o tornillos expansivos
- Fijar el soporte con torque uniforme
- Aplicar sellador impermeable en uniones expuestas
- Montar la cámara y verificar estabilidad de la carga

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SopORTE diseñado para cámaras tipo bala PTZ
Característica 2	Construcción robusta en acero de carbono resistente
Característica 3	Acabado blanco optimizado para exposición exterior
Característica 4	Dimensiones compactas de 126 × 105 × 250 mm
Característica 5	Carga máxima de 10 kg con factor de seguridad 3x
Característica 6	Compatible con cámaras TurboHD e IP