



Montaje de Esquina con Caja de Conexión / Compatible Doms PTZ / Aleación de Aluminio y Acero / Carga 10 kg (22 lb) / Adaptador AC 24V 3A / IP para Exterior

SKU: DS-1604ZJ-BOX-CORNER Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,571.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de esquina con caja de conexiones diseñado para domos PTZ en aplicaciones de videovigilancia profesional. La estructura híbrida de aleación de aluminio y acero proporciona resistencia estructural con capacidad de carga de hasta 10 kg, permitiendo el montaje de unidades PTZ de alto rendimiento. La caja de conexiones integrada incorpora espacio dedicado para adaptador AC 24V 3A, eliminando la necesidad de gabinetes externos adicionales. El diseño incluye salidas inferior y posterior para gestión flexible del cableado, junto con gancho para cuerda de seguridad que facilita el cumplimiento de protocolos de trabajo en altura. Para instalaciones exteriores se requiere el uso de juntas de goma, y la superficie de montaje debe soportar mínimo tres veces el peso total del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje de esquina compatible con domos PTZ<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en aleación de aluminio y acero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 6.2 kg (13.67 lb)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 542.5 mm × 255.5 mm × 200 mm (21.36' × 10.06' × 7.87')<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga máxima: 10 kg (22 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de salidas: inferior y posterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espacio para adaptador AC 24V, 3A en caja de conexiones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gancho para cuerda de seguridad incluido<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso total: 6.2 kg (13.67 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 542.5 mm × 255.5 mm × 200 mm (21.36' × 10.06' × 7.87')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Notas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en superficie plana requerida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Juntas de goma obligatorias para aplicaciones exteriores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pared debe soportar al menos 3 veces el peso total<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con domos PTZ EPCOM y HIKVISION</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de esquina con caja de conexiones integrada para instalación limpia
Característica 2	Compatible con domos PTZ de múltiples fabricantes para flexibilidad de proyecto
Característica 3	Capacidad de carga 10 kg con estructura reforzada en aluminio y acero
Característica 4	Espacio interno para adaptador AC 24V 3A sin cajas adicionales externas
Característica 5	Doble salida de cables inferior y posterior para gestión ordenada
Característica 6	Gancho integrado para cuerda de seguridad en instalaciones elevadas