



Montaje de Esquina con Caja de Conexión para Domos PTZ epcom y HIKVISION / Fabricado con Aleación de Aluminio y Acero

SKU: DS-1604ZJ-BOX-CORNER Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,629.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo Hikvision --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <!-- Información general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina compatible con todos los domos PTZ Epcom y Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en aleación de aluminio y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Blanco Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.2 Kg (13.67 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 542.5 mm x 255.5 mm x 200 mm (21.36' x 10.06' x 7.87') </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio y acero con tratamiento superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga máxima: 10 Kg (22 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de salidas: Salida inferior y salida posterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio para adaptador de corriente (AC 24 V, 3 A) en la caja de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye gancho para cuerda de seguridad </div> <!-- Notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El soporte debe instalarse en una superficie plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Es necesario utilizar juntas de goma para aplicaciones exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>La pared debe soportar al menos 3 veces el peso total del domo y el soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>La capacidad máxima de carga del soporte es de 10 Kg (22 lb) </div> <!-- Dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 10px;'>542.5 mm x 255.5 mm x 200 mm</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>(21.36' x 10.06' x 7.87')</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Altura: 200 mm (7.87')</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Ancho: 542.5 mm (21.36')</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Profundidad: 255.5 mm (10.06')</p> </div> </div> <!-- Banner Hikvision --> <p style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de esquina con caja de conexiones integrada para instalación limpia
Característica 2	Compatible con domos PTZ de múltiples fabricantes para flexibilidad de proyecto
Característica 3	Capacidad de carga 10 kg con estructura reforzada en aluminio y acero
Característica 4	Espacio interno para adaptador AC 24V 3A sin cajas adicionales externas
Característica 5	Doble salida de cables inferior y posterior para gestión ordenada
Característica 6	Gancho integrado para cuerda de seguridad en instalaciones elevadas