



Montaje de Instalación en Pared con Tornillo #10 (M5), De Aluminio, Uso Interior/Exterior, Paquete de 100 Piezas

SKU: MBMS-S10-CY Marca: PANDUIT Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$767.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio 3003-H14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Recubrimiento TCP compatible con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -60°C a 85°C (-76°F a 185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión: 168 horas de niebla salina según ASTM-B-117 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de montaje: Tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de rosca: N.º 10 (M5) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tracción: 222 N (50 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 3.6 mm (0.14 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 12.7 mm (0.5 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 25.4 mm (1 pulg.) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por paquete: 0.123 lbs (55.8 g) por 100 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración del paquete: MBMS-S10-CY = 100 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio: 0.200 pulg. (5.3 mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancias dimensionales: ±0.05 mm para dimensiones en pulgadas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>UL (E136577 Tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared para soporte de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes industriales exigentes </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 222 N (50 lb) para instalaciones seguras
Característica 2	Rango operativo extremo de -60°C a 85°C (-76°F a 185°F)
Característica 3	Protección anticorrosión 168 horas niebla salina ASTM-B-117
Característica 4	Certificaciones CE, UL Tipo 2 y 21, y RoHS para cumplimiento normativo
Característica 5	Compatible con tornillos estándar #10 (M5) sin adaptadores
Característica 6	Recubrimiento TCP compatible con RoHS en acabado natural