



Montaje de Pared Anticorrosivo para Cámaras Domo HIKVISION

SKU: DS-1703ZJ | Marca: HIKVISION | Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$5,232.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soporte de pared anticorrosivo fabricado en aluminio, diseñado específicamente para el montaje de cámaras domo modelo DS-2CD6626DS-IZHS. Su construcción en aleación ligera con tratamiento anticorrosivo garantiza durabilidad en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Las dimensiones compactas de 202 x 175.8 x 309.9 mm permiten una integración discreta en fachadas y estructuras, mientras que el peso equilibrado de 3.33 kg asegura estabilidad mecánica sin sobrecargar el punto de anclaje. El sistema de fijación reforzado facilita un ajuste preciso de la orientación de la cámara, optimizando el ángulo de visión durante la instalación.

Características Generales

- Material: Aluminio con tratamiento anticorrosivo
- Tipo de montaje: Soporte de pared para cámara domo
- Compatibilidad: Cámara domo DS-2CD6626DS-IZHS
- Dimensiones: 202 x 175.8 x 309.9 mm
- Peso: 3.33 kg
- Fijación: Mecanismo de ajuste preciso con anclaje seguro

Especificaciones Físicas

Material: Aluminio
Tratamiento: Anticorrosivo
Dimensiones: 202 x 175.8 x 309.9 mm
Peso: 3.33 kg
Compatibilidad y Montaje: Tipo de montaje: Pared
Cámara compatible: DS-2CD6626DS-IZHS
Ajuste: Preciso con fijación segura
Instalación: Rápida
Contenido del Paquete: Soporte de pared anticorrosivo DS-1703ZJ
Recursos de instalación (tornillería y anclajes)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anticorrosivo para ambientes agresivos y exteriores
Característica 2	Dimensiones compactas que optimizan espacio de instalación
Característica 3	Peso equilibrado de 3.33 kg para estabilidad estructural
Característica 4	Fijación segura con soporte de pared reforzado
Característica 5	Ajuste preciso para alineación óptica de la cámara
Característica 6	Instalación rápida que reduce tiempo de despliegue en campo