



SKU: DS-1272ZJ-110B Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;>Este soporte de montaje en pared con caja de conexiones integrada está diseñado para instalaciones profesionales de cámaras domo en entornos interiores y exteriores. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial resistente, garantiza durabilidad prolongada frente a condiciones adversas. Su clasificación IP66 asegura protección efectiva contra polvo y agua, permitiendo despliegues confiables en exteriores expuestos a lluvia y humedad. La caja de conexiones incorporada facilita una instalación ordenada y segura de los cables, eliminando la necesidad de accesorios adicionales para gestión de cableado. Con capacidad para soportar hasta 4.5 kg de carga, es compatible con una amplia gama de modelos de cámaras domo de la serie DS-.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Montaje en pared interior y exterior con caja de conexiones integradaAleación de aluminio con tratamiento superficial resistente a la corrosiónDiseño impermeable IP66 para protección en exterioresSoporta hasta 4.5 kg de carga para cámaras domoDimensiones compactas de 123 x 180 x 227.8 mmCompatible con múltiples modelos de cámaras domo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>DS-1272ZJ-110B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>Aleación de aluminio con tratamiento superficial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>1,205 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>123 x 180 x 227.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad Máxima de Carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>4.5 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Grado de Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1em;'>IP66</div></div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Aplicaciones y Requisitos de Instalación</div><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Instalación en pared para cámaras domoVálido para interiores y exterioresRequiere superficie de pared plana para fijación adecuadaLa pared debe soportar al menos 3 veces el peso total del conjunto<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Compatibilidad con Modelos de Cámaras</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 0.95em;'>DS-2CC51D3S-VPiR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 0.95em;'>DS-2CC52D5S-VPiR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 0.95em;'>DS-2CD2112(D)-(I)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 0.95em;'>DS-2CD2132(D)-(I)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexiones integrada para instalación limpia
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial resistente
Característica 3	Protección IP66 para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Capacidad de carga de 4.5 kg para domos robustos
Característica 5	Dimensiones compactas de 123x180x227.8 mm
Característica 6	Compatible con múltiples modelos de cámaras domo