



Montaje de Pared con Caja de Conexión para Cámaras Domo IP

SKU: DS-1272ZJ-120B Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$681.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared con caja de conexiones para cámaras domo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 123 x 180 x 233 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1225 gramos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de carga: 4.5Kg. </div> <!-- Banner solución completa --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexiones integrada para cableado protegido
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión
Característica 3	Capacidad de carga hasta 4.5 kg para domos robustos
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Instalación segura con gestión interna de cables
Característica 6	Peso 1225 g para soporte estructural estable