



Montaje de pared con caja de conexión resistente al agua para cámaras domo

SKU: DS-1273ZJ-130B Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$723.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de entrada para cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexión con tapón impermeable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas complejas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-1273ZJ-135B <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø136×243×290 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1490 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima: 4.5 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD2712F-I(S) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD2732F-I(S) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CC52X1P(N)-VP <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD4185FIZ <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD4125FWDIZ <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD4132FWDI </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> La pared debe ser plana La pared debe soportar más de 3 veces el peso total de la cámara y el soporte </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pasos de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> Elija una pared adecuada Fije el soporte a la caja de conexión Instale la tapa adaptadora al soporte Retire la cúpula inferior para instalar el soporte y pase el cable Instale la cámara domo a la tapa adaptadora Ajuste el ángulo de visión y fije con tornillo </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar la resistencia de la pared antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar todos los componentes antes de colocar la cámara <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar la estanqueidad de la caja de conexión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center;'> </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center;'> </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en exteriores expuestos
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial anticorrosión
Característica 3	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño con entrada de cables organizada y tapón sellado
Característica 5	Carga máxima de 4.5 kg para domos de gran tamaño
Característica 6	Compatibilidad con 7 modelos de cámaras domo Hikvision