



Montaje de Pared con Caja de Conexión y Montaje en Poste para Domos PTZ

SKU: DS-1604ZJ-BOX-POLE Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,775.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste vertical con caja de conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con domos Epcom y Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación de aluminio y acero con tratamiento superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro ajustable de 100 mm a 200 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida inferior y trasera para cables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-1604ZJ-BOX-POLE <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 456.5 x 314 x 194.9 mm (17.97' x 12.36' x 7.67') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.7 kg (12.57 lb) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad y Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima: 10 kg (22 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Requiere superficie plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Requiere goma impermeable para aplicaciones exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Incluye gancho para cuerda de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito estructural: La pared debe soportar al menos 3 veces el peso total del domo y el montaje </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite colocar fuente de poder de 24 Vca, 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con salidas de cableado estratégicas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Superficie de instalación debe ser plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere sellado impermeable para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura debe soportar 3 veces el peso total </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexión integrada para instalación ordenada de cables
Característica 2	Compatible con domos PTZ de múltiples fabricantes
Característica 3	Aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosión
Característica 4	Diámetro ajustable 100-200 mm para postes variables
Característica 5	Doble salida de cables inferior y trasera para gestión limpia
Característica 6	Gancho de seguridad integrado para prevención de caídas