



Montaje de Pared con Caja de Conexiones / Cámaras Domo IP / Aleación de Aluminio / Carga 4.5 kg / Dimensiones 123 x 180 x 233 mm

SKU: DS-1272ZJ-120B Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$584.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de montaje en pared diseñado específicamente para cámaras domo IP, con caja de conexiones integrada que permite una instalación ordenada y protegida del cableado. Fabricado en aleación de aluminio que garantiza durabilidad en entornos de interior y exterior. Su capacidad de carga de 4.5 kg permite soportar domos de tamaño medio sin comprometer la estabilidad estructural. Las dimensiones compactas facilitan la instalación en espacios con restricciones físicas, mientras que el diseño con gestión interna de cables reduce riesgos de vandalismo y deterioro por factores ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje de pared para cámaras domo IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 123 x 180 x 233 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 1225 gramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad máxima de carga: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caja de conexiones integrada para instalación segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de carga: 4.5 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 123 x 180 x 233 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Aleación de aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 1225 g</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte de montaje de pared con caja de conexiones integrada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexiones integrada para cableado protegido
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión
Característica 3	Capacidad de carga hasta 4.5 kg para domos robustos
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Instalación segura con gestión interna de cables
Característica 6	Peso 1225 g para soporte estructural estable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 06:10