



Montaje de Pared para 2 Paneles LED / Interior / Aluminio 6063 / 1000x580x80 mm (39.40'x22.85'x3.15') / 7.5 kg

SKU: DS-DL124854W Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$1,366.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este montaje de pared permite la instalación de dos paneles LED en configuraciones de interior, ofreciendo una solución estructural optimizada para entornos profesionales. Fabricado en aluminio 6063 con tratamiento de pintura electrostática, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión en condiciones de uso continuo. Su diseño modular facilita la instalación rápida y reduce significativamente los tiempos de despliegue en campo. La estructura compacta y de perfil reducido integra discretamente los paneles compatibles, manteniendo la estética del espacio de visualización. El soporte admite extensiones para escalabilidad futura del sistema de videowall.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Montaje de pared para 2 paneles LEDCompatible con modelos DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B)Diseño modular para instalación rápida y fácilSoporte compacto con estructura de aluminio 6063Acabado en pintura electrostática resistenteDiseño económico con soporte para extensiónPerfil más delgado y ligero para integración discreta<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-DL124854W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio AL6063</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1000 x 580 x 80 mm
(39.40' x 22.85' x 3.15')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Peso Bruto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7.5 ± 0.5 kg
(16.55 ± 1.1 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Peso Neto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.0 ± 0.5 kg
(8.83 ± 1.1 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Capacidad de Paneles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 paneles LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B)</div><div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características de Diseño</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'>Diseño modularInstalación rápida y fácilDiseño más delgado y ligeroSoporte para extensión</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para instalación rápida
Característica 2	Estructura de aluminio 6063 de alta resistencia
Característica 3	Acabado en pintura electrostática duradera
Característica 4	Soporte compacto y discreto para espacios reducidos
Característica 5	Compatible con paneles DS-D4425FI-CAF y DS-D4418FI-CAF
Característica 6	Diseño económico con posibilidad de extensión