



SKU: DS-DL224854W Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><h1 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Este montaje de pared permite la instalación de hasta 4 paneles LED en configuración de videowall para entornos interiores. Fabricado en aluminio 6063 de alta resistencia con acabado de pintura electrostática de color negro, ofrece una solución estructural robusta con peso reducido para facilitar su manipulación. Su diseño modular basado en bloques permite escalabilidad según las necesidades del proyecto, mientras que su perfil delgado de 80 mm (3.15") optimiza el espacio disponible. El sistema está específicamente diseñado para paneles DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B), garantizando compatibilidad mecánica precisa.</h1><h2 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h2><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">• Soporte para 4 paneles LED en montaje mural<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">• Compatibilidad con modelos DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B)<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">• Diseño modular y escalable con soporte para extensión<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">• Construcción en aluminio 6063 con tratamiento de pintura electrostática<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">• Instalación rápida y sencilla mediante sistema basado en bloques<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">• Perfil delgado y ligero para integración discreta en interiores<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Modelo</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">DS-DL224854W</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Color</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">Negro</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Material</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">AL6063 (aleación de aluminio)</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Tratamiento de Superficie</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">Pintura electrostática</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Dimensiones</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">1000 x 1120 x 80 mm</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Peso Bruto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">11.0 ± 0.5 kg</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Peso Neto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">5.3 ± 0.5 kg</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Ambiente de Uso</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;">Interior</div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Técnicas Adicionales</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Diseño Modular</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;">Arquitectura escalable que permite ampliar la videowall según evolucionen las necesidades del proyecto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Instalación Rápida</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;">Sistema basado en bloques que agiliza el montaje y reduce tiempos de implementación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Perfil Optimizado</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;">Estructura delgada y ligera que minimiza la carga sobre la pared y el espacio ocupado</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Soporte de Extensión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B)
Característica 2	Diseño modular y escalable para expansiones futuras
Característica 3	Construcción en aluminio 6063 con pintura electrostática
Característica 4	Perfil delgado y ligero de solo 80 mm (3.15") de profundidad
Característica 5	Instalación rápida con sistema basado en bloques
Característica 6	Diseño de bajo perfil para integración estética