



Montaje de Pared para 4 Paneles LED / Uso en Interior / Compatible con DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B)

SKU: DS-DL224854W Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$2,850.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared para 4 paneles LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el panel DS-D4425FI-CAF <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo perfil <li style='margin-bottom: 5px;'>Costo-efectivo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-DL224854W <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: AL6063 (aleación de aluminio) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento de superficie: Pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1000 mm x 1120 mm x 80 mm (39.40' x 44.13' x 3.15') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso bruto: 11.0 ± 0.5 Kg (24.28 ± 1.1 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 5.3 ± 0.5 Kg (11.70 ± 1.1 lb) </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular y escalable <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño delgado y ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta extensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño basado en bloques </div> <!-- Imagen de dimensiones --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Imagen de productos relacionados --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D4418FI-CAF(B)
Característica 2	Diseño modular y escalable para expansiones futuras
Característica 3	Construcción en aluminio 6063 con pintura electrostática
Característica 4	Perfil delgado y ligero de solo 80 mm (3.15') de profundidad
Característica 5	Instalación rápida con sistema basado en bloques
Característica 6	Diseño de bajo perfil para integración estética