



Montaje de Pared para Cámara Bala / Serie 35 / Aluminio Blanco Hueso / 1-1/2" NPT Hembra / Interior y Exterior

SKU: HA60WLMB1    Marca: HONEYWELL    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,154.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El montaje de pared HA60WLMB1 está diseñado para fijar cámaras bala de la serie 35 en superficies verticales de interiores y exteriores. Su cuerpo de aluminio con acabado en polvo blanco RAL 9003 ofrece resistencia estructural y protección contra agentes ambientales. La rosca 1-1/2" NPT hembra permite la integración con adaptadores de cámara HA35PMC02 o HA35PMC03, según el modelo específico. Con un perfil compacto de 222.7 x 118 x 118 mm y un peso de 0.4 kg, el soporte minimiza la carga sobre la infraestructura de montaje. El diseño de bajo perfil facilita una instalación estética y discreta en entornos comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Compatible con cámaras bala serie 35 HC35W43/45/48 y HC35WE3/5/8 (R2 y R3)</li><li>Rosca 1-1/2" NPT hembra para conexión con adaptadores HA35PMC02 o HA35PMC03 según modelo</li><li>Fabricado en aluminio con acabado en polvo blanco RAL 9003</li><li>Apto para uso en interiores y exteriores</li><li>Diseño de bajo perfil para instalación discreta</li><li>Dimensiones: 222.7 x 118 x 118 mm</li><li>Peso: 0.4 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Uso en interior y exterior</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Compatibilidad: cámaras bala serie 35 HC35W43/45/48 y HC35WE3/5/8 (R2 y R3)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Requiere adaptador HA35PMC02 o HA35PMC03 según modelo de cámara</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Aluminio con acabado en polvo blanco RAL 9003</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Rosca: 1-1/2" NPT hembra</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 222.7 x 118 x 118 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso: 0.4 kg</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Perfil: Bajo perfil</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje de pared HA60WLMB1</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Tornillos M5 x 30 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Cinta PTFE</li><li style='margin-bottom: 8px;'>• Sello de hule</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta cámaras HC35W43/45/48 y HC35WE3/5/8            |
| Característica 2 | Incluye tornillos M5, cinta PTFE y sello de hule       |
| Característica 3 | Perfil compacto de 222.7 mm para montaje discreto      |
| Característica 4 | Resistencia a intemperie sin corrosión ni decoloración |
| Característica 5 | Adaptable a bases HA35PMC02 y HA35PMC03 según modelo   |
| Característica 6 | Peso de 0.4 kg para mínima carga estructural           |