

# Soporte de Pared para PTZ / Aluminio / Rosca 1-1/2" NPT / Interior y Exterior / Perfil Bajo / Compatible Series 35 y 60

SKU: HA60WLMZI  Marca: HONEYWELL  Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

Garantía: 3 años

**$3,346.14**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Soporte de pared diseñado para fijar cámaras PTZ speed dome de las series 35 y 60 en instalaciones de videovigilancia profesional. Fabricado en aluminio fundido con acabado en polvo blanco RAL 9003, ofrece resistencia estructural con un peso mínimo de 0.59 kg. Integra rosca exterior de 1-1/2' NPT y rosca interior de 3/4' NPT para acople directo del domo sin adaptadores adicionales. Permite instalación interior y exterior con canalización de cableado oculto, eliminando conductos expuestos y manteniendo una estética limpia en el punto de montaje.

Características Generales
Soporte de pared para PTZ speed dome serie 35 y 60
Rosca 1-1/2' NPT exterior y 3/4' NPT interior
Aluminio con acabado en polvo blanco RAL 9003
Peso: 0.59 kg
Dimensiones: 109 x 164 x 209.3 mm
Instalación interior y exterior sin cableado expuesto
Compatible con modelos HC35WZ2R25, HC35WZ5R30 y domos serie 60

Físicas / Eléctricas
Material: Aluminio fundido
Acabado: Polvo blanco RAL 9003
Peso: 0.59 kg
Dimensiones: 109 x 164 x 209.3 mm
Rosca exterior: 1-1/2' NPT
Rosca interior: 3/4' NPT

Compatibilidad
Domos PTZ serie 35
Domos PTZ serie 60
HC35WZ2R25
HC35WZ5R30

Instalación / Ambiente
Ubicación: Interior y exterior
Montaje: Pared
Cableado: Oculto, sin exposición

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Cableado oculto para instalación limpia sin conductos expuestos** |
| Característica 2 | **Rosca dual 1-1/2" NPT exterior y 3/4" NPT interior para acople directo** |
| Característica 3 | **Construcción en aluminio fundido con acabado en polvo RAL 9003** |
| Característica 4 | **Peso reducido de 0.59 kg para menor carga estructural en muro** |
| Característica 5 | **Compatible con domos PTZ serie 35 y serie 60 de Honeywell** |
| Característica 6 | **Instalación versátil en ambientes interiores y exteriores** |