



Montaje de Pared para Interior / Exterior / Compatible con DS-2DE2A204IW-DE3(C) / PTZ-N22041-DE3(C) / PTZ-N24041-DE3(C)

SKU: DS-1294ZJ-PT Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$306.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de plástico con acero pulverizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño facilita rápida instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje diseñado para uso en interior y exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 223.5 x 125.8 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 480 grs </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico y acero con tratamiento pulverizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 223.5 x 125.8 x 80 mm (8.8' x 4.95' x 3.15') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 480 g (1.06 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 3 kg (6.6 lb) </div> <!-- Sección de requisitos de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La pared debe soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y el soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo peso soportado por el soporte: 3 kg (6.6 lb) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material plástico con acero pulverizado para durabilidad
Característica 2	Instalación rápida y sencilla que reduce tiempo de despliegue
Característica 3	Uso versátil en interiores y exteriores
Característica 4	Peso ligero de 480 g que facilita manejo en altura
Característica 5	Capacidad de carga hasta 3 kg para cámaras PTZ
Característica 6	Diseño compacto que minimiza espacio visual