



Montaje de Pared para Radar IP / Aleación de Aluminio Anticorrosiva / IP67 / 100 x 500 x 390mm / 3.28 x 1.64 x 1.28ft / 2040g

SKU: DS-PRB2221(ANTI-CORROSION) Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$4,143.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este soporte de montaje en pared está diseñado específicamente para radares IP en entornos profesionales de seguridad perimetral. Fabricado en aleación de aluminio anticorrosiva, garantiza durabilidad prolongada tanto en instalaciones interiores como exteriores expuestas a condiciones climáticas adversas. Su certificación IP67 asegura protección completa contra polvo y inmersión temporal en agua, mientras que su acabado blanco permite una integración estética discreta en diversos entornos arquitectónicos. El peso reducido de 2040g facilita considerablemente el proceso de instalación y reduce la carga estructural sobre la superficie de anclaje.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje versátil en pared para interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en aleación de aluminio anticorrosiva<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño resistente a intemperie con grado de protección IP67<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con múltiples modelos de radar Hikvision<li style='margin-bottom: 8px;*>Color blanco para integración discreta en el entorno<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso ligero de 2040g que optimiza la instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Pared interior y exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Aleación de aluminio anticorrosiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de Protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>2040 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>100 × 500 × 390 mm
(3.28 × 1.64 × 1.28 ft)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>DS-TDSB0G-FK/120MDS-TDSB0G-FK/60MDS-TDSB0G-FK/120M/POEDS-TDSB0G-FK/500M</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil en interiores y exteriores
Característica 2	Construcción anticorrosiva para ambientes agresivos
Característica 3	Resistencia a intemperie con grado IP67
Característica 4	Integración discreta con acabado blanco
Característica 5	Peso optimizado para instalación sencilla
Característica 6	Compatibilidad con múltiples modelos de radar