



Montaje de pared para teléfonos serie GRP2612/3 de Grandstream

SKU: GRPWMS Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$69.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Montaje de pared para teléfonos serie GRP2612/3 de Grandstream.</p> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con teléfonos GRP2612/3 Grandstream <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en paredes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño elegante que ahorra espacio <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero para larga duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje estable y seguro </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: No especificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: No especificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: No especificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Soporte angular de 45° </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: Teléfonos serie GRP2612/3 de Grandstream <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Se vende por separado </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conformidad y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC: Parte 15 Clase B; FCC Parte 68 HAC <li style='margin-bottom: 5px;'>CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 <li style='margin-bottom: 5px;'>IC: ICES-003; CS-03 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% a 90% sin condensación </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en paredes sin herramientas especializadas
Característica 2	Diseño ergonómico que optimiza espacio de trabajo reducido
Característica 3	Soporte angular fijo a 45° para visibilidad óptima del terminal
Característica 4	Material resistente para soportar uso continuo en entornos profesionales
Característica 5	Certificado FCC, CE y RCM para despliegue en múltiples regiones
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con teléfonos IP serie GRP2612/3 de Grandstream