



Montaje de Pared Universal Giratorio SP5-NB / Pantallas de 75" a 110" / VESA 400x400 a 800x600 mm / Carga 90.9 kg (200 lbs) /

Inclinación +10° a -5° / Rotación 45° / Distancia de Pared 7.2 a 70 cm / Acero

SKU: SP5-NB    Marca: NB-EPCOM    Categoría: Montajes

\$1,944.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'+<!-- ===== HERO ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px; padding: 40px 20px;'+<p style='font-size: 14px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'+<!-- NB-EPCOM · SP5-NB · Montaje de Pared Giratorio--></p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;'+<!-- Tu pantalla gigante. Donde tu quieras.--></h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto;'+<!-- Montaje de pared articulado para pantallas de 75" a 110". Carga de 90.9 kg, rotacion de 45 grados y distancia ajustable de 7.2 a 70 cm de la pared. Diseñado para salas de conferencias, auditorios y señalizacion digital.--></p><img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes\_syscom/Al/agente/ai\_1782762980617\_wozce0.png' style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 12px;'+<!-- SP5-NB Montaje de Pared Giratorio--></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; padding: 30px 20px; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'+<div style='text-align: center; min-width: 120px;'+<p style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'+<!-- 110"--></p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'+<!-- Pantalla Max--></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'+<p style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'+<!-- 90.9 kg--></p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'+<!-- Carga Maxima--></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'+<p style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'+<!-- 45"--></p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'+<!-- Rotacion--></p></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'+<p style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'+<!-- 70 cm--></p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'+<!-- Extension Max--></p></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'+<p style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'+<!-- VESA--></p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'+<!-- 400x400 a 800x600--></p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'+<h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'+<!-- Especificaciones Tecnicas--></h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'+<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'+<div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'+<!-- Construccion--></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Material--></p><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'+<!-- Acero de alta resistencia--></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Dobles articulados--></p><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'+<!-- Soporte--></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- 13.2 kg--></p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'+<div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'+<!-- Incluye--></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Tornilleria--></p><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'+<!-- Completa para montaje--></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Manual--></p><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Instrucciones de instalacion--></p><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Placa de pared--></p><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Reforzada--></p><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- Garantia--></p><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'+<p style='margin: 5px 0;'+<!-- 5 anos--></p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; padding: 30px 20px;'+<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'+<p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'+<!-- Resistencia--></p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;'+<!-- 90.9 kg. Sin compromisos.--></h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Pantallas de 75, 85, 98 o incluso 110 pulgadas. El SP5-NB la sostiene todas con una carga maxima de 90.9 kg (200 lbs). Brazos dobles de acero reforzado que no se flexionan ni ceden con el tiempo.--></p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Tu pantalla gigante, segura en la pared. Hoy y dentro de 10 anos.--></p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<img src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SP5NB/SP5NB-n.PNG' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 8px;'+<!-- Carga pesada 90.9 kg--></div><!-- ===== PILAR 2: COMPATIBILIDAD UNIVERSAL ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 40px 20px; margin-bottom: 60px; border-radius: 12px;'+<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center;'+<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<img src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaría/albamaría/NB/ESTANDAR-VESA.jpg' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 8px;'+<!-- Estandar VESA--></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<p style='font-size: 14px; color: inherit;'+<!-- Compatible con montaje VESA de 400x400 mm hasta 800x600 mm. Samsung, LG, Sony, Panasonic, Hikivision, Hisense. Si tu pantalla tiene los agujeros VESA en la parte trasera, el SP5-NB la sostiene.--></p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Desde pantallas de 75 pulgadas hasta videowalls de 110 pulgadas. Un solo soporte para todas.--></p></div></div><!-- ===== PILAR 3: ARTICULACION TOTAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; padding: 30px 20px;'+<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'+<!-- Flexibilidad--></p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;'+<!-- 45 grados de rotacion. De 7.2 a 70 cm de la pared.--></h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Gira la pantalla hasta 45 grados para que todos en la sala la vean. Extiende el brazo hasta 70 cm de la pared para presentaciones o retractalo a solo 7.2 cm para un perfil bajo y elegante.--></p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Inclinacion de +10 a -5 grados para eliminar reflejos y encontrar el angulo perfecto.--></p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<img src='https://ftp3..mx/usuarios/jmolinar/JonathanMolinar/NB/SP5NB-2.png' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 8px;'+<!-- Articulation total--></div><!-- ===== PILAR 4: INSTALACION SEGURA ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 40px 20px; margin-bottom: 60px; border-radius: 12px;'+<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center;'+<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<img src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaría/albamaría/Montajes/SP5NB02.png' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 8px;'+<!-- Instalacion segura--></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'+<p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'+<!-- Seguridad--></p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;'+<!-- Salas de juntas--></p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Placa de pared reforzada con multiples puntos de anclaje. Brazos dobles de acero de alta resistencia con acabado de pintura electrostatica. Tornilleria completa incluida para instalacion en concreto o drywall con refuerzo.--></p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'+<!-- Garantia de 5 anos. Soporte tecnico. Tu inversion protegida.--></p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;'+<h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'+<!-- Donde el SP5-NB trabaja mejor.--></h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'+<div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px; text-align: center;'+<p style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+<!-- Auditorios--></p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0;'+<!-- Pantallas de 98" o 110" montadas de forma segura y profesional.--></p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px; text-align: center;'+<p style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+<!-- Salas de juntas--></p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0;'+<!-- Pantallas publicitarias en lobbies, aeropuertos y centros comerciales.--></p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px; text-align: center;'+<p style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+<!-- Educacion--></p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0;'+<!-- Aulas y laboratorios con pantallas grandes para presentaciones.--></p></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'+<p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'+<!-- NB-EPCOM SP5-NB--></p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;'+<!-- El soporte definitivo para pantallas gigantes.--></h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.7; max-width: 600px; margin: 0 auto;'+<!-- Garantia de 5 anos. Soporte tecnico. Compatible con pantallas de todas las marcas.--></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carga segura hasta 90.9 kg para pantallas de gran formato          |
| Característica 2 | Extensión telescópica de 7.2 a 70 cm para posicionamiento flexible |
| Característica 3 | Rotación de 45° para ajuste de ángulo en salas colaborativas       |
| Característica 4 | Inclinación -10° a -5° para reducir reflejos y mejorar visibilidad |
| Característica 5 | Compatibilidad VESA universal de 400x400 a 800x600 mm              |
| Característica 6 | Estructura de acero para instalación permanente en auditorios      |