



Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 55" hasta 75" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para la Pantalla

SKU: DS-D5ABKY2-S Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$5,354.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenedor de información --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de piso para pantallas de 55" hasta 75" <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>VESA: 400 x 200, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: hasta 85 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de estructura: 20 Kg </div> </div> <!-- Descripción general --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'>Montaje universal de piso para pantallas de 55" hasta 75", perfecto para oficinas, salas de juntas, salas de conferencia, aulas multimedia, salones de clase y entrenamiento, salas de capacitación y exhibición, entre muchas otras.</p> <p style='color: inherit;'>Compatible con la mayoría de las marcas del mercado.</p> </div> </div> <!-- Imagen de medidas --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga segura hasta 85 kg en pantallas grandes
Característica 2	Compatibilidad VESA universal con múltiples patrones
Característica 3	Estructura metálica de 20 kg con alta estabilidad
Característica 4	Instalación simplificada para despliegue rápido
Característica 5	Movilidad para reconfiguración dinámica de espacios
Característica 6	Adecuado para oficinas, aulas y salas de conferencia