



Montaje de Poste / 900 mm (18 UR) / Aluminio / RAL 9005 / 19 in / 2.95 ft de alto

SKU: EPMC9 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,916.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este montaje de poste está diseñado para gabinetes OSP ComLine de 900 mm de alto (18 UR), ofreciendo una solución robusta para instalaciones en exteriores. Fabricado en aluminio resistente a la corrosión, garantiza durabilidad en condiciones ambientales exigentes. El kit incluye todos los soportes y herrajes necesarios, eliminando la necesidad de perforar el gabinete durante la instalación. La junta de espuma integrada asegura y protege equipos sensibles, mientras que el acabado en polvo negro RAL 9005 proporciona resistencia adicional contra los elementos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Instalación sin perforaciones en el gabineteConstrucción en aluminio resistente a la corrosiónKit completo de montaje incluidoDiseño de 900 mm (18 UR, 2.95 ft) para equipos estándarCompatibilidad con racks de 19 pulgadasJunta de espuma para protección de equipos sensiblesAcabado en polvo negro RAL 9005Aplicaciones para exteriores (OSP)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Recubrimiento en polvo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Negro (RAL 9005)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>900 mm (18 UR, 2.95 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Grosor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>0.188 in (4.77 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10.75 lb (4.88 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Rack 19 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Exteriores (OSP)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin perforar el gabinete
Característica 2	Aluminio anticorrosión para exteriores
Característica 3	Kit completo listo para usar
Característica 4	Protección con junta de espuma integrada
Característica 5	Compatible con equipos rack 19 in
Característica 6	Acabado polvo negro RAL 9005