



Montaje de Poste / Cámaras Bala y Domo / Carga 10 kg / Exterior / 127 x 46 x 250 mm

SKU: DS-1278ZJ-HWB/HG/60-300 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$832.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de poste diseñado para integrar cámaras tipo bala y domo en instalaciones de videovigilancia exterior. Su estructura soporta cargas de hasta 10 kg, permitiendo el uso de equipos con lentes motorizados, carcasas reforzadas o módulos adicionales. Las dimensiones compactas de 127 x 46 x 250 mm optimizan el espacio en postes de infraestructura existente, mientras que el peso de 1345 g reduce la carga estructural y simplifica el trabajo de instalación en altura. La construcción robusta garantiza estabilidad mecánica frente a vibraciones, viento y condiciones ambientales variables. Ofrece compatibilidad con múltiples modelos de bases de montaje, facilitando la estandarización de componentes en despliegues de gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cámaras bala y domo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 127 x 46 x 250 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso máximo soportado: 10 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso del montaje: 1345 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para instalación en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con bases: DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ, DS-1272ZJ110, DS-1272ZJ120, DS-1273ZJ130TRL, DS-1273ZJ135, DS-1273ZJ160<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 127 x 46 x 250 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso del montaje: 1345 g<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga máxima soportada: 10 kg<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cámaras tipo bala<li style='margin-bottom: 6px;'>Cámaras tipo domo<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1280ZJ-S<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1260ZJ<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1272ZJ110<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1272ZJ120<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1273ZJ130TRL<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1273ZJ135<li style='margin-bottom: 6px;'>Bases DS-1273ZJ160<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación en poste<li style='margin-bottom: 6px;'>Exteriores<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño robusto para ambientes variables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta cámaras bala y domo en una sola estructura
Característica 2	Carga máxima de 10 kg para equipos de alto rendimiento
Característica 3	Diseño compacto de 127 x 46 x 250 mm para espacios reducidos
Característica 4	Construcción robusta para condiciones climáticas exteriores
Característica 5	Peso de montaje reducido a 1345 g para facilitar instalación
Característica 6	Compatibilidad con múltiples bases de montaje Hikvision