



Montaje de Poste para Cámaras DS-2CD26 / DS-2CD3656G2T-IZS(C) / Acero Inoxidable

SKU: DS-1275ZJ-S-SUS Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$491.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cámaras IP DS-2CD26x3G1-IZS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco para estética profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 144 x 131.6 x 44.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero de solo 760 g </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Montaje para poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: DS-2CD26x3G1-IZS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 144 x 131.6 x 44.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 760 g </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero inoxidable resistente a corrosión exterior
Característica 2	Compatible con cámaras domo DS-2CD26x3G1-IZS
Característica 3	Acabado blanco para integración estética en infraestructura
Característica 4	Dimensiones compactas de 144 x 131.6 x 44.3 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso reducido de 760 g que minimiza carga estructural en poste
Característica 6	Diseño robusto para soportar condiciones climáticas severas