



Montaje de Techo / Compatible con Modelos HIKVISION / 50 centímetros de largo

SKU: DS-1271ZJ-140 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,019.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje vertical para poste ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable con pulverización superficial<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 127x46x250 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro ajustable de 67 mm a 127 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Innovador tratamiento superficial anticorrosión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Inoxidable con tratamiento por pulverización superficial<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 127 mm x 46 mm x 250 mm (5' x 1.81' x 9.84')<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Hikvision<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1900g<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 4.5KG</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El soporte debe instalarse en una superficie plana<li style='margin-bottom: 5px;'>La superficie debe soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y el soporte</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CC51xxP(N)-VP<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CC51xxP(N)-VPIR<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CC51xxP(N)-VPIRH</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>