



Montaje de Techo para Interior / Compatible con DS-2PT3122IZ-DE3 / DS-2PT3326IZ-DE3

SKU: DS-1271ZJ-PT10 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$536.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación de aluminio con acabado en plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 160.6 x 532 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero de 1.3 kgs para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos DS-2PT3122IZ-DE3/DS-2PT3326IZ-DE3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso exclusivo en interiores </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-1271ZJ-PT10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio y plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø 160.6 mm x 532 mm (6.32' x 20.9') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1300 g (2.87 lb.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco (Hikvision White) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El montaje debe realizarse sobre superficies planas <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere juntas de goma para aplicaciones exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>La superficie debe soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y el montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de carga: 3 kg (6.61 lb.) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aleación de aluminio con acabado plástico
Característica 2	Peso reducido de 2.87 lb para manejo sencillo
Característica 3	Diseño exclusivo para ambientes interiores
Característica 4	Capacidad de carga hasta 6.61 lb
Característica 5	Compatibilidad con PTZ domos específicos
Característica 6	Instalación optimizada sobre superficies planas