



Montaje de Trinquete de Alta Resistencia / Acero Inoxidable / 4 Posiciones / Roscas 1"-14 / Uso Pesado

SKU: 4187HD Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$1,469.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Montaje de trinquete de alta resistencia fabricado en acero inoxidable para aplicaciones de uso pesado. Diseño versátil con 4 posiciones de montaje que permite instalación horizontal o vertical según las necesidades del proyecto. Mecanismo de acción rápida que facilita la operación en entornos exigentes y condiciones adversas. Incluye conector instalado de fábrica con diseño sin ranura para cable, eliminando componentes adicionales en la mayoría de las instalaciones.</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Montaje versátil de 4 posiciones: horizontal o vertical<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Acción rápida para operación sencilla en entornos exigentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Orificios de pernos 5/16" diámetro, 3" x 1 1/2" centrados<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseño sin ranura para cable, conector de fábrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Construcción tipo trinquete estilo 4187-HD para uso pesado<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>4 posiciones</h4><p>Material</p><p>Tipo de montaje</p><p>Rosca</p><p>Posiciones</p><p>Orificios de pernos</p><p>Diseño sin ranura para cable, conector de fábrica</p><p>Construcción tipo trinquete</p><p>Estilo construcción</p><p>Conector</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Acero inoxidable</h4><p>Tipo de montaje</p><p>Rosca</p><p>Posiciones</p><p>Orificios de pernos</p><p>Diseño sin ranura para cable, conector de fábrica</p><p>Construcción tipo trinquete</p><p>Estilo construcción</p><p>Conector</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>4 posiciones</h4><p>Material</p><p>Tipo de montaje</p><p>Rosca</p><p>Posiciones</p><p>Orificios de pernos</p><p>Diseño sin ranura para cable, conector de fábrica</p><p>Construcción tipo trinquete</p><p>Estilo construcción</p><p>Conector</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Acero inoxidable</h4><p>Tipo de montaje</p><p>Rosca</p><p>Posiciones</p><p>Orificios de pernos</p><p>Diseño sin ranura para cable, conector de fábrica</p><p>Construcción tipo trinquete</p><p>Estilo construcción</p><p>Conector</p></div></div><p>Nota:</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil horizontal o vertical en 4 posiciones
Característica 2	Acción rápida para operación sencilla en entornos exigentes
Característica 3	Orificios de pernos 5/16" con centrado de 3" x 1 1/2"
Característica 4	Diseño sin ranura para cable con conector de fábrica
Característica 5	Construcción en acero inoxidable para máxima durabilidad
Característica 6	Rosca macho estándar 1"-14 para compatibilidad universal