



Montaje de Trinquete / Nylon / Rosca 1"-14 Macho / Antenas hasta 8 pies (2.4 m) / Orificios 5/16" / Montaje Cubierta o Lateral

SKU: 4186 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$285.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de trinquete modelo 4186-U en nylon resistente, diseñado para instalaciones de antenas en embarcaciones. Mecanismo de trinquete de cuatro vías con mango que permite ajuste y posicionamiento preciso de la antena. Configuración versátil para montaje en cubierta o en superficie lateral según la geometría de la instalación. Compatible exclusivamente con antenas autosuficientes de hasta 8 pies (2.4 m) de longitud; el uso con antenas de mayor dimensión compromete la integridad estructural del soporte. Rosca estándar 1"-14 macho para compatibilidad con la mayoría de bases de antena marinas. Orificios de 5/16" para pernos con separación centrada de 3" x 1½" para fijación mecánica estable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de trinquete de cuatro vías con mango integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje versátil en cubierta o lateral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con antenas autosuficientes hasta 8 pies (2.4 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificios para pernos: 5/16" de diámetro, separación 3" x 1½" centrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca estándar 1"-14 (macho)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción en nylon resistente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de mecanismo: Trinquete de cuatro vías con mango
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de antena: Hasta 8 pies (2.4 m) en modo autosuficiente
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de rosca: 1"-14 macho (estándar marino)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de construcción: Nylon resistente
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Trinquete (cubierta o lateral)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Orificios para pernos: 5/16" de diámetro
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Separación de orificios: 3" x 1½" centrada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje de trinquete 4186-U (sin ensamblar)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Trinquete de cuatro vías con mango para ajuste preciso
Característica 2	Montaje versátil en cubierta o lateral según necesidad
Característica 3	Compatible con antenas autosuficientes hasta 8 pies (2.4 m)
Característica 4	Orificios de 5/16" para pernos con separación 3" x 1½"
Característica 5	Construcción en nylon resistente a condiciones marinas
Característica 6	Rosca estándar 1"-14 macho para instalación universal