



Montaje en Pared / Aleación de Aluminio / 136×183.5×230 mm / 5.35×7.22×9.06 ft / 704 g

SKU: DS-1473ZJ-135 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$581.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este soporte de montaje en pared está diseñado específicamente para domos de seguridad, proporcionando una base estable y confiable para instalaciones profesionales. Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia estructural, incorpora un tratamiento anticorrosivo por pulverización superficial que asegura durabilidad en condiciones exteriores e interiores. Su diseño ergonómico permite un ajuste preciso contra la pared, optimizando el posicionamiento de la cámara. El peso reducido de 704 g simplifica significativamente el proceso de instalación, reduciendo el esfuerzo del técnico y el tiempo de montaje.</p> <h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en pared especializado para domos de seguridad <li style='margin-bottom: 8px;'>Aleación de aluminio con alta resistencia estructural <li style='margin-bottom: 8px;'>Tratamiento anticorrosivo por pulverización superficial <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño ergonómico para ajuste preciso en paredes <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ligero de 704 g para instalación rápida <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas para versatilidad de ubicación <h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Aleación de aluminio</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tratamiento superficial</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Pulverización anticorrosiva</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>136 x 183.5 x 230 mm</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>5.35 x 7.22 x 9.06 ft</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>704 g</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de montaje</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Pared para domos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia estructural</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Alta</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tratamiento anticorrosivo por pulverización superficial
Característica 2	Alta resistencia estructural para domos de seguridad
Característica 3	Diseño ergonómico para ajuste preciso en paredes
Característica 4	Peso ligero que facilita instalación rápida
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Material de aleación de aluminio duradero