



Montaje en Poste para Cámara IP / Acero Inoxidable / Compatible DS-2CD26 / Exterior / Blanco

SKU: DS-1275ZJ-S-SUS Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$447.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en poste diseñado para fijación de cámaras IP domo en infraestructura exterior. Fabricado en acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en ambientes expuestos a humedad, lluvia y variaciones térmicas. Compatible específicamente con el modelo de cámara DS-2CD26x3G1-IZS, garantizando ajuste preciso y estabilidad mecánica. El acabado en color blanco permite integración visual discreta con postes y elementos arquitectónicos estándar. Sus dimensiones compactas y peso contenido facilitan la instalación sin requerir refuerzos estructurales adicionales en el poste.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en poste para cámaras IP domo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: DS-2CD26x3G1-IZS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 144 x 131.6 x 44.3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 760 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: montaje para poste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: DS-2CD26x3G1-IZS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 144 x 131.6 x 44.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 760 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en poste DS1275ZJSSUS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero inoxidable resistente a corrosión exterior
Característica 2	Compatible con cámaras domo DS-2CD26x3G1-IZS
Característica 3	Acabado blanco para integración estética en infraestructura
Característica 4	Dimensiones compactas de 144 x 131.6 x 44.3 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso reducido de 760 g que minimiza carga estructural en poste
Característica 6	Diseño robusto para soportar condiciones climáticas severas