



## Montaje Extensión para PTZ Hikvision / Diseño Instalación en Pared

SKU: XBRW20C    Marca: VIDEO    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$795.09

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit;'>Montaje de pared para cámaras PTZ Hikvision, con un largo de 1.4mts para separar lo máximo posible la cámara de la pared, compatible con montaje de esquina modelo <a href='https://www..mx/producto/SADT-110CMS-V2B-EPCOM-INDUSTRIAL-85681.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SADT-110CMS-V2B</a>.</strong> </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 1400mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: blanco.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillería para instalación en pared</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF8236IVAEL.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF8336IVAEL.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF7230I5AEL.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE4582AE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF5283NA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF7283.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE7174A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE7176AE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE7184A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE7186AE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE5220IAE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF7274A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF7284A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE5174A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE5176AE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DE5186AE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF5274A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2DF5284A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE4123TA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE7230TIA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE5223TIA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE5023NA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE5037NA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AF7264NA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AF7268NA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE7023NIA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS2AE7037NIA.</li> </ul> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><strong>Imagen demostrativa de la instalación con PTZ (PTZ no incluida)</strong></p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jmolinar/jonathanMolinar/CajasDconexionYmontajes/imagenes/XBRW20C.jpg' alt=''> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | SopORTE de aluminio blanco para instalación en pared     |
| Característica 2 | Longitud extendida de 1400 mm para separación óptima     |
| Característica 3 | Incluye tornillería completa para montaje seguro         |
| Característica 4 | Compatibilidad con múltiples modelos PTZ Hikvision       |
| Característica 5 | Diseño compatible con montaje de esquina SADT-110CMS-V2B |
| Característica 6 | Instalación rápida y ajuste preciso del ángulo           |