



Montaje inclinado para techo / 111 x 39.2 mm / ABS+PC / Carga 2.0 kg / 0.44 lbs / Elevación 15°

SKU: DS-1259ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$82.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este montaje inclinado está diseñado específicamente para instalaciones en techo de cámaras de seguridad tipo dome. Su construcción en material ABS+PC ofrece resistencia estructural combinada con un peso mínimo de 200 gramos (0.44 lbs), facilitando el manejo durante la instalación. El ángulo de elevación de 15° permite orientar la cámara de manera óptima para maximizar el campo de visión en aplicaciones de vigilancia interior y exterior. La capacidad de carga de 2.0 kg garantiza la compatibilidad con múltiples modelos de cámaras dome de la serie DS-2CD221xx, mientras que sus dimensiones compactas de 111 x 39.2 mm permiten una integración discreta en diversos entornos arquitectónicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje inclinado optimizado para aplicación en techo<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas de 111 x 39.2 mm para integración discreta<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ligero de 200 gramos (0.44 lbs) para manejo eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño eficiente y fácil de instalar en campo<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga máxima de 2.0 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de elevación incrementado en 15° para cobertura mejorada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>111 x 39.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>200 g (0.44 lbs)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ABS + PC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ángulo de elevación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>15°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Máximo 2.0 kg</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'>DS-2CD221xx SeriesDS-2CD2120F-IWDS-2CD2110F-IDS-2CD2132F-IDS-2CD2142FWD-I</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Requisitos de instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación exclusiva en superficies planas<li style='margin-bottom: 8px;'>La superficie de montaje debe soportar más de 3 veces el peso total del conjunto<li style='margin-bottom: 8px;'>Verificar rango de aplicación antes de la instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Verificar compatibilidad de color con el entorno</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación optimizada en superficies planas de techo
Característica 2	Material ABS+PC de alta resistencia y durabilidad
Característica 3	Ángulo de elevación de 15° para mejor cobertura visual
Característica 4	Peso ultraligero de solo 200 gramos para manejo sencillo
Característica 5	Capacidad de carga de hasta 2.0 kg para cámaras dome
Característica 6	Compatibilidad extendida con series DS-2CD221xx