



Montaje Inclinado para Techo / Plástico Resistente / 111.8 x 40.5 x 108.3 mm / 45.8 g / Compatible Cámaras Fisheye

SKU: DS-1281ZJ-DM27 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$62.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje inclinado diseñado para instalación en techos que requiere ángulos de inclinación específicos para cámaras de videovigilancia. Fabricado en material plástico resistente que garantiza durabilidad con un peso mínimo de 45.8 gramos, facilitando la instalación en estructuras de techo sin sobrecarga estructural. Las dimensiones compactas de 111.8 x 40.5 x 108.3 mm permiten una integración discreta en entornos profesionales. Compatible con modelos de cámaras fisheye DS-2CD2942F, XW4MSDI y XW4MD, ofreciendo versatilidad en despliegues de seguridad con cobertura panorámica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje inclinado para instalación en techos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Plástico resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 111.8 x 40.5 x 108.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 45.8 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: DS-2CD2942F, XW4MSDI, XW4MD<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño ergonómico para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 111.8 x 40.5 x 108.3 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Plástico resistente</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 45.8 g</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• XW4MSDI</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• XW4MD</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Montaje inclinado para techo</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo de inclinación optimizado para cobertura completa en techos
Característica 2	Construcción en plástico resistente con peso ultraligero de 45.8 g
Característica 3	Dimensiones compactas que minimizan la intrusión visual
Característica 4	Diseño ergonómico que agiliza el proceso de instalación
Característica 5	Compatibilidad verificada con cámaras fisheye DS-2CD2942F y XW4MSDI
Característica 6	Reducción de vibraciones para imagen estable en altura