



Montaje lateral / Ajustable 45-210 cm (1.5-6.9 ft) / Acero inoxidable / Diámetro 25.4-73 mm

SKU: ASPR-614 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$39,450.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Montaje lateral diseñado para la instalación de antenas de fibra de vidrio a distancia de la torre. Permite ajustar la separación entre 45 y 210 cm (1.5 a 6.9 pies) según los requerimientos de despeje y cobertura del sitio. Fabricado en acero inoxidable con acabado plata que proporciona alta resistencia a la corrosión en ambientes exteriores exigentes. El diseño mecánico está optimizado específicamente para soportar las características estructurales de las antenas de fibra de vidrio, distribuyendo adecuadamente las cargas de viento y peso.

Características principales

- Distancia de instalación ajustable: 45-210 cm (1.5-6.9 ft) desde la torre
- Material: acero inoxidable resistente a la corrosión
- Rango de diámetro compatible: 25.4 mm (1.0 in) a 73.0 mm (2.9 in)
- Incluye brackets, pipas y hardware de montaje completo
- Acabado plata con protección anti-oxidación
- Diseño mecánico optimizado para antenas de fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Distancia ajustable

45 - 210 cm
1.5 - 6.9 ft

Material

Acero inoxidable

Diámetro mínimo

25.4 mm
1.0 in

Diámetro máximo

73.0 mm
2.9 in

Color / Acabado

Plata anti-oxidación

Contenido

Brackets, pipas y hardware completo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación ajustable de 45 a 210 cm de la torre
Característica 2	Acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 3	Compatible con antenas de 25.4 a 73 mm de diámetro
Característica 4	Incluye brackets y hardware de montaje completo
Característica 5	Acabado plata con protección anti-oxidación
Característica 6	Diseño mecánico optimizado para antenas de fibra de vidrio