



Montaje lateral para instalar antenas de fibra de vidrio ANDREW

SKU: ASPR-614 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$43,278.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> Montaje lateral para instalar antenas de Fibra de Vidrio ANDREW a una distancia entre 45 y 210 cm de la torre. </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brackets <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware <li style='margin-bottom: 5px;'>Pipas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mechanical Specifications</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de material: Acero inoxidable </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensions</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible máximo: 73.0 mm | 2.9 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible mínimo: 25.4 mm | 1.0 in </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación ajustable de 45 a 210 cm de la torre
Característica 2	Acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 3	Compatible con antenas de 25.4 a 73 mm de diámetro
Característica 4	Incluye brackets y hardware de montaje completo
Característica 5	Acabado plata con protección anti-oxidación
Característica 6	Diseño mecánico optimizado para antenas de fibra de vidrio