



Montaje Magnético para Antenas de 3/4" (NMO), 3.5 m de Cable RG58U y Conector UHF (PL259) Macho.

SKU: GV2 Marca: PCTEL Categoría: Montajes y Divisores

\$748.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje magnético para antenas 3/4" (NMO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable: 3.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector UHF macho (PL259) profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con antenas de montaje magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para condiciones exteriores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Montaje magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3-1/4" (G Series) <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilo de montaje: 1-1/8"-18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conector: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro o cromo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tipo de Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: RG58U <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohmios </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conector</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: UHF Macho (PL259) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acoplamiento: Roscado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 50 ohmios </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas NMO <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos UHF <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de comunicación móvil </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de radio profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de emergencia y seguridad </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin perforación en superficies metálicas
Característica 2	Cable coaxial RG58U con impedancia controlada de 50Ω para señal estable
Característica 3	Conector UHF macho PL259 de cobre estañado para conexión durable
Característica 4	Base magnética de 3-1/4" para retención segura en movimiento
Característica 5	Diseño reforzado para operación continua en condiciones climáticas adversas
Característica 6	Compatibilidad universal con antenas NMO y equipos de comunicación UHF