



Montaje metálico de pared para exterior

SKU: DS-1272ZJ-110-TR5 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$352.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 122 x 120 x 169mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 605g. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en superficies verticales para cámaras domo
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión y oxidación prolongada
Característica 3	Formato compacto que minimiza el perfil visual en fachadas
Característica 4	Peso reducido de 605 g que facilita el anclaje sin refuerzos estructurales
Característica 5	Acabado blanco neutro para integración discreta en entornos corporativos
Característica 6	Diseñado para soportar exposición continua a condiciones climáticas adversas