



Montaje para 2 Paneles Solares, Riel "8" de 2700mm para Módulos con Espesor de 30-35mm, Velocidad de Viento Máx. 136km/h

SKU: VEKTOR8R2700 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$1,937.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soporte estructural para instalación de 2 módulos fotovoltaicos en configuración 1x2, fabricado en aluminio anodizado anticorrosión. Diseñado para soportar condiciones de viento de hasta 136 km/h mediante perfil de riel tipo '8' con longitud de 2700 mm (8.9 ft). La inclinación ajustable entre 20 y 45 grados permite optimizar el ángulo de incidencia solar según latitud o temporada. Integra sistema de aterrizaje ground clip para conexión de tierra del equipo. La arquitectura modular con accesorios intercambiables facilita la adaptación a superficies de techo o piso de concreto. Peso operativo de 21.3 kg que reduce carga estructural y simplifica el montaje en altura.

Características Generales

- Arreglo: 1x2 módulos fotovoltaicos
- Espesor de módulos compatibles: 30-35 mm
- Material: Aluminio anodizado anticorrosión
- Riel tipo '8': 2700 mm (8.9 ft)
- Inclinación ajustable: 20-45 grados
- Velocidad de viento máxima: 136 km/h
- Peso: 21.3 kg
- Sistema ground clip integrado (sin electrodo ni cable de aterrizaje)
- Instalación: Techo o piso de concreto

Desempeño Estructural

Velocidad de viento máxima: 136 km/h

Inclinación ajustable: 20-45°

Arreglo de módulos: 1x2

Físicas y Eléctricas

Material: Aluminio anodizado anticorrosión

Riel tipo '8': 2700 mm (8.9 ft)

Espesor de módulos: 30-35 mm

Peso: 21.3 kg

Ground clip integrado (sin electrodo ni cable)

Contenido del Paquete

Estructura de riel tipo '8' de 2700 mm

Accesorios modulares de montaje

Sistema ground clip integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 136 km/h
Característica 2	Aluminio anodizado que elimina corrosión galvánica en instalaciones prolongadas
Característica 3	Inclinación ajustable 20-45° para optimización estacional del ángulo de captación
Característica 4	Sistema ground clip integrado para conexión de tierra sin componentes adicionales
Característica 5	Peso reducido de 21.3 kg que facilita manejo e instalación en altura
Característica 6	Accesorios modulares compatibles para adaptación a distintas configuraciones de techo o piso