



Montaje para 3 Panel Solar, Riel "8" de 4050mm para Módulos con Espesor de 35mm, Velocidad de Viento Máx. 136km/h (20° a 45°)

SKU: VEKTOR8R3M Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$2,208.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Montajes de aluminio anodizado, alta resistencia al viento y a la corrosión con 2. Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado EPCOM POWER LINE: Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura. Resistencia al viento de hasta 136 km/h, ideales para zonas con fuertes vientos. Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles. ¡2 contra defectos de fabricación!

Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' integrado (no incluye electrodo ni cable para aterrizaje). Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x3 módulos fotovoltaicos. Características Principales: Para arreglo de 1x3 módulos fotovoltaicos de 35mm de espesor Inclinación: 20-45° Peso: 21.3 kg Velocidad del viento máx.: 136 km/h Epcom Power Line vs Competencia Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line Materiales de la más alta calidad. Instalación rápida y sencilla. Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' de fácil instalación. Piezas más robustas resistentes en climas extremos. Soporte técnico 365 días del año. 2. Módulos compatibles Modelo Cantidad EGE550W144M(M10) 3 módulos ETM760BH450WW/WB 3 módulos ETM772BH540BB 3 módulos ETM772BH550WW/WB 3 módulos LR572HTH575M 3 módulos RSM1449550M 3 módulos RSM1328660M 3 módulos EGE550W144M(M10) 3 módulos LP210*210M66MH665W 3 módulos LR572HTH585M 3 módulos LR572HTHF580M 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 LR772HTH610M 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 LP182*182M72NH580W 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 LP182*199M66NH580W 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 LP210*210M66NB670W 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 Consideraciones especiales: Para la instalación de 3 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm. *Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje de aluminio anodizado resistente a la corrosión
Característica 2	Resistencia al viento hasta 136 km/h
Característica 3	Fácil instalación con accesorios adaptables
Característica 4	Sistema 'Ground Clip' integrado para aterrizaje
Característica 5	Diseñado para módulos 1x3 de 35 mm
Característica 6	Compatibilidad con múltiples modelos de módulos solares