



Montaje para Barra de Tierra / Cobre / 63.50 mm (2 1/2 in) / Tres y Cuatro Barras / Diseño Universal

SKU: UGBA-34 Marca: ANDREW Categoría: Protección Contra Descarga y Aterrizaje

\$5,999.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este montaje para barra de tierra universal está diseñado para soportar tres y cuatro barras de tierra en instalaciones de telecomunicaciones y sistemas eléctricos. Fabricado en cobre de alta pureza, garantiza conductividad eléctrica óptima para la protección contra descargas y fallos de equipos críticos. Su diseño universal permite adaptarse a diversas configuraciones de gabinetes, racks y equipos de infraestructura. La distancia estandarizada entre agujeros de 63.50 mm (2 1/2 in) facilita la compatibilidad con componentes del sector. Incluye todos los elementos necesarios para una instalación completa y segura.

Características Principales

- Material de cobre para máxima conductividad eléctrica
- Distancia entre agujeros de 63.50 mm (2 1/2 in)
- Incluye barra de montaje, aisladores y soportes
- Barras de conexión y varilla roscada integradas

Diseño universal compatible con múltiples configuraciones

Producto especializado para aplicaciones específicas de infraestructura

Especificaciones Técnicas

Material

Cobre

Distancia entre Agujeros (Centro a Centro)

63.50 mm | 2 1/2 in

Capacidad de Barras

Tres y cuatro barras de tierra

Contenido del Paquete

Barra de montaje tipo bulkhead, barra de tierra, aisladores, soportes de montaje, varilla roscada, hardware universal

Cantidad por Paquete

1 unidad

Tipo de Producto

Producto especializado no estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica por material de cobre
Característica 2	Distancia entre agujeros de 63.50 mm (2 1/2 in)
Característica 3	Incluye aisladores y soportes de montaje
Característica 4	Barras de conexión y varilla roscada integradas
Característica 5	Compatible con múltiples configuraciones de instalación
Característica 6	Producto especializado para aplicaciones específicas