



Montaje Para Barra de Tierra Universal Para Tres y Cuatro Barras de Tierra.

SKU: UGBA-34 Marca: ANDREW Categoría: Protección Contra Descarga y Aterrizaje

\$6,593.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>General Specifications</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material Type: Copper <li style='margin-bottom: 5px;*>Hole Distance, center to center: 63.50 mm | 2 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Includes: Bulkhead mounting bar | Grounding bar | Insulators | Mounting brackets | Threaded rod | Universal hardware <li style='margin-bottom: 5px;*>Ordering Note: CommScope® non-standard product <li style='margin-bottom: 5px;*>Package Quantity: 1 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica por material de cobre
Característica 2	Distancia entre agujeros de 63.50 mm (2 1/2 in)
Característica 3	Incluye aisladores y soportes de montaje
Característica 4	Barras de conexión y varilla roscada integradas
Característica 5	Compatible con múltiples configuraciones de instalación
Característica 6	Producto especializado para aplicaciones específicas