



Montaje para cnWave V3000

SKU: C000000L125A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Accesorios

\$3,072.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta frecuencias de 57 a 66 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 7.6 Gbps (3.8 Gbps UL y 3.8 Gbps DL) con channel bonding <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla con auto-beamforming <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja latencia < 1 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología 802.11ay con certificación Terragraph <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena de alto ganancia de 44.5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta configuraciones PMP y PTP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad inalámbrica de alta capacidad para borde de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Backhaul para soluciones de acceso Wi-Fi o LTE/5G small cell <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones mesh certificadas para Terragraph <li style='margin-bottom: 5px;'>Despliegues de alta densidad en entornos urbanos y suburbanos <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales y residenciales de alta densidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 57 a 66 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación: MCS-0 (BPSK) a MCS-12 (16-QAM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal: 2.16 GHz, 4.32 GHz* (disponible en futura actualización) <li style='margin-bottom: 5px;'>Latencia: < 1 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrier Bonding: Hasta 2 canales adyacentes <li style='margin-bottom: 5px;'>EIRP máximo: 60.5 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: PMP o Mesh, PTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de antena: 44.5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de haz: 0.8º <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia: 55 W con AUX PoE Out, 30 W sin AUX PoE Out <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP66/67 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 346 mm x 414 mm x 344 mm (13.6 in x 16.3 in x 13.5 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: < 4 kg (8.8 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/h (124 mi/h) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Imágenes de firmware firmadas <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: > 40 años </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: C000000L125A <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para cnWave V3000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Tilt Bracket Assembly (N0000045L002A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere unidad de alimentación por separado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta despliegues de alta densidad y larga distancia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Gestión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación con sistema de gestión cnMaestro™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión en la nube o local <li style='margin-bottom: 5px;'>Provisionamiento sin intervención <li style='margin-bottom: 5px;'>Visibilidad completa de la red en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización de disponibilidad y rendimiento </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="//www.youtube.com/embed/kPCMB9fcmIk?allowfullscreen"></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad agregada de 7.6 Gbps simétricos para backhaul de alta densidad
Característica 2	Latencia inferior a 1 ms para aplicaciones de tiempo crítico
Característica 3	Auto-beamforming simplifica despliegue sin alineación manual
Característica 4	Certificación Terragraph para redes mesh urbanas validadas
Característica 5	Antena integrada de 44.5 dBi elimina componentes externos
Característica 6	IP66/67 para operación continua en condiciones climáticas extremas