



Montaje para cubierta de chapa magnética MAG600NLED

SKU: BC600N Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$279.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta para montaje en L de chapa magnética</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cubierta diseñada para instalaciones de chapas magnéticas, ideal para mejorar la estética ocultando cables y componentes de montaje. Compatible con sistemas MAG600NLED.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en L para instalación rápida y segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa magnética facilita ajustes sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas MAG600NLED integrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Oculta cables mejorando estética del entorno <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero y resistente a la corrosión </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: BC600N <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 250 x 48 x 42 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.42 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Puerta de seguridad, puerta de hierro, puerta de aluminio </div> </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en L para instalación rápida y segura sin complicaciones
Característica 2	Chapa magnética que permite ajustes sin necesidad de herramientas
Característica 3	Oculta cables y componentes mejorando la estética de la instalación
Característica 4	Aluminio duradero resistente a la corrosión en ambientes exigentes
Característica 5	Compatible con sistemas MAG600NLED para integración directa
Característica 6	Diseño compacto universal para puertas de seguridad, hierro o aluminio