



## Montaje Para Módulos Solares En Muro Con Espesor De 30-35 mm, Riel 1300mm

SKU: PSWM1300    Marca: PRECISION    Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$611.83

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen garantía --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/SUNFORSON/garantia25.png' alt=''> </div> <!-- Información principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 20px;'>Montaje para módulos solares sobre muro</h1> </div> <!-- Beneficios --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado PS-WM1300 de Epcom Powerline:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>¿2 años de garantía contra defectos de fabricación!</li> </ul> </div> <!-- Características --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Para diversos arreglos de módulos fotovoltaicos de 30-35 mm de espesor</li> </ul> <p style='margin: 20px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>\*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.</p> </div> <!-- Módulos compatibles --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Módulos compatibles:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PRO-150-12-EPCOM-POWERLINE-167894&autodetect=POR15012'>PRO-150-12</a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;'><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PRO12512-EPCOM-POWERLINE-170112&autodetect=PRO12512'>PRO12512</a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;'><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PRO10012-EPCOM-POWERLINE-194937&autodetect=PRO10012'>PRO10012</a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;'><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PRO8512-EPCOM-POWERLINE-166480&autodetect=PRO8512'>PRO8512</a> </li> </ul> <p style='margin: 20px 0 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>\*El modelo incluye sus 4 tornillos autoperforantes para su rápida instalación</p> </div> <!-- Ventajas --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; text-align: center; margin: 0 0 20px;'>Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Materiales de la más alta calidad.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Instalación rápida y sencilla.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Piezas más robustas resistentes en climas extremos.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Soporte técnico 365 días del año.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>2 años de garantía.</li> </ul> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aluminio anodizado que elimina corrosión galvánica en instalaciones prolongadas |
| Característica 2 | Riel de 1300 mm para múltiples configuraciones de paneles fotovoltaicos         |
| Característica 3 | Tornillos autoperforantes incluidos que aceleran el tiempo de instalación       |
| Característica 4 | Diseño modular compatible con diversos accesorios del ecosistema                |
| Característica 5 | Resistencia validada para operación continua en climas extremos                 |
| Característica 6 | Soporte técnico disponible durante todo el año para consultas de ingeniería     |