



## Montaje para Panel Solar de Poste para panel EPL18012AL y batería LIPV100A

SKU: EPI-MB225-V1    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$2,785.73

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Funcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Robusto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Armado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia Mecánica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket de sujeción (No se requiere fleje)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta compatibilidad entre módulos solares (Ver compatibilidad)</li> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Acabado en Galvanizado electrolítico para retrasar la generación de óxido</li> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Compatibilidad única con módulos solares de 1300-1500(L) x 767(W) mm</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación debe ser elaborada por personal capacitado (2 Personas)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para zonas de altas corrientes de aires</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación no debe exceder los 6 metros de altura al nivel promedio de suelo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mástil recomendado para instalación 6' ced. 40 como mínimo (8' diámetro externo máximo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda instalar más de un montaje en la torre</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Es responsabilidad del instalador realizar una correcta cimentación del mástil o torre para asegurar una instalación segura</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>El montaje no incluye mástil, tramos, ni módulos solares</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: red; font-weight: bold;'>no se hace responsable por instalaciones realizadas fuera de las recomendaciones del fabricante</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en Poste</h3> <p style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>No se requiere fleje</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><a href='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/EPCOMIndustrialFAMILIA.pdf' target='\_blank' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>Ficha técnica de la familia EPCOM Industrial</a> </li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logo</h3> <div style='width: 100%; max-width: 400px; margin: 15px 0;'> <a href='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/EPCOMIndustrialFAMILIA.pdf' target='\_blank'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/LOGO\_epcom%20industrial.jpg' alt='Logo EPCOM Industrial' /> </a> </div> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bracket de sujeción integrado sin fleje requerido |
| Característica 2 | Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión   |
| Característica 3 | Peso 15 kg para estabilidad estructural superior  |
| Característica 4 | Compatibilidad con módulos 1300-1500 x 767 mm     |
| Característica 5 | Instalación reforzada en poste o torre            |
| Característica 6 | Armado simplificado con 2 personas capacitadas    |