



Montaje para Panel Solar, Riel "8" de 1400mm para Módulos con Espesor de 35mm, Velocidad de Viento Máx. 136km/h (20° a 45°)

SKU: VEKTOR8R1M Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$1,418.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Montajes de aluminio anodizado, alta resistencia al viento y a la corrosión con 2. Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado EPCOM POWER LINE: Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura. Resistencia al viento de hasta 136 km/h, ideales para zonas con fuertes vientos. Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles. ¡2 contra defectos de fabricación!

Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' integrado (no incluye electrodo ni cable para aterrizaje). Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x1 módulos fotovoltaicos. Características Principales: Para arreglo: 1x1 módulos fotovoltaicos de 35mm de espesor Inclinación: 20-45° Peso: 21.3 kg Velocidad del viento máx.: 136 km/h Epcom Power Line vs Competencia Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line Materiales de la más alta calidad. Instalación rápida y sencilla. Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' de fácil instalación. Piezas más robustas resistentes en climas extremos. Soporte técnico 365 días del año. 2. Módulos compatibles Modelo Configuración LP182*199M72NB620W 1 módulos LP210*210M66NB700W 1 módulos LR772HVHF645M 1 módulos LR772HVVH640M 1 módulos LR772HVH645M 1 módulos ETNR66TBHGL610W 1 módulos ETNR66TBH620GL 1 módulos EGE550W144M(M10) 1 módulos LP210*210M66MH665W 1 módulos LR572HTH585M 1 módulos LR572HTHF580M 1 módulos LR772HTH610M 1 módulos LP182*182M72NH580W 1 módulos LP182*199M66NH580W 1 módulos LP210*210M66NB670W 1 módulos Consideraciones especiales: Para la instalación de 1 módulo el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm. *Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje de aluminio anodizado anticorrosión
Característica 2	Resistencia al viento de 136 km/h
Característica 3	Sistema de aterrizaje 'ground clip' integrado
Característica 4	Adaptabilidad con múltiples accesorios disponibles
Característica 5	Compatibilidad con módulos de 35mm espesor
Característica 6	Diseño 1x1 para instalación eficiente