



Montaje para Panel Solar, Riel "8" de 5400mm para Módulos con Espesor de 35mm, Velocidad de Viento Máx. 136km/h (20° a 45°)

SKU: KIT12PVEKTOR8R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$10,363.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de montaje fotovoltaico diseñado para instalaciones en techo o piso de concreto, con capacidad para configuraciones de 1x12 módulos solares. Fabricado en aluminio anodizado que ofrece alta resistencia a la corrosión y mitiga el efecto de par galvánico, garantizando durabilidad en condiciones adversas. La estructura soporta velocidades de viento de hasta 136 km/h con ángulos de inclinación entre 20° y 45°, proporcionando estabilidad mecánica en zonas expuestas. Incluye sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica, aunque requiere electrodo y cableado de tierra adicionales. Su diseño modular con accesorios versátiles facilita una instalación rápida y adaptación a distintos espesores de módulos fotovoltaicos.

Características Generales

Material: Aluminio anodizado resistente a corrosión y par galvánico

Capacidad: 1x12 módulos fotovoltaicos

Ángulo de inclinación: 20° a 45°

Resistencia al viento: hasta 136 km/h

Riel: Perfil tipo 8 de 5400 mm de longitud

Compatibilidad: Módulos con espesor de 35 mm

Sistema de aterrizaje: Ground clip integrado (no incluye electrodo ni cable)

Tipo de instalación: Techo o piso de concreto

Instalación: Rápida con accesorios adaptables y versátiles

Desempeño Estructural

Resistencia máxima al viento: 136 km/h (20° a 45°)

Configuración de módulos: 1x12 (arreglo único)

Rango de inclinación: 20° a 45°

Compatibilidad: Múltiples modelos de módulos fotovoltaicos

Espesor compatible de módulos: 35 mm

Físicas y Mecánicas

Material: Aluminio anodizado

Protección: Resistente a corrosión y par galvánico

Longitud del riel: 5400 mm

Perfil del riel: Tipo 8

Superficie de montaje: Techo o piso de concreto

Sistema de aterrizaje: Ground clip integrado

Instalación y Requerimientos

Tipo de instalación: Rápida con accesorios adaptables

Aterrizaje: Sistema ground clip integrado

Nota: No incluye electrodo ni cable para aterrizaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio anodizado resistente a corrosión y par galvánico
Característica 2	Resistencia estructural a vientos de hasta 136 km/h
Característica 3	Aterrizaje eficiente mediante sistema ground clip integrado
Característica 4	Instalación rápida con accesorios versátiles y adaptables
Característica 5	Capacidad para 12 módulos con inclinación regulable 20-45°
Característica 6	Compatible con módulos fotovoltaicos de espesor de 35 mm