



Montaje para Panel Solar, Riel "8" de 5400mm para Módulos de 550 a 660w con Espesor de 35mm, Velocidad de Viento Máx. 136km/h (20° a 45°)

SKU: KIT8PVEKTOR8R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$6,870.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este sistema de montaje para paneles solares está diseñado para instalaciones profesionales en techo o piso de concreto, permitiendo el arreglo de ocho módulos fotovoltaicos con espesor de 35 mm y potencias entre 550 W y 660 W. La estructura se fabrica en aluminio anodizado, material que mitiga la corrosión por efecto de par galvánico y extiende la vida útil de la instalación en entornos agresivos. Su riel tipo '8' de 5400 mm (17.7 ft) ofrece una inclinación ajustable entre 20° y 45° para maximizar la captación solar según la latitud del sitio. El conjunto integra un sistema de aterrizaje 'ground clip' para facilitar la protección eléctrica, aunque no incluye electrodo ni cable de aterrizaje. Está validado para soportar velocidades de viento de hasta 136 km/h, lo que lo hace apto para zonas con condiciones climáticas severas. La instalación se agiliza mediante un ecosistema de accesorios compatibles que reduce tiempos de montaje y ajuste en campo.

Características Generales

Montaje de aluminio anodizado

Riel tipo '8' de 5400 mm (17.7 ft)

Resistencia al viento hasta 136 km/h

Ajuste de inclinación 20° a 45°

Soporta 1x8 módulos de 35 mm

Potencia de módulos: 550 W a 660 W

Mitigación de corrosión por par galvánico

Sistema 'ground clip' para aterrizaje eficiente

Instalación rápida con accesorios compatibles

Apto para techo o piso de concreto

Especificaciones de Desempeño

Velocidad de viento máxima: 136 km/h

Rango de inclinación: 20° a 45°

Configuración de módulos: 1x8

Espesor de módulos soportado: 35 mm

Potencia de módulos compatibles: 550 W a 660 W

Protección contra corrosión: aluminio anodizado

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Material: aluminio anodizado

Longitud del riel: 5400 mm (17.7 ft)

Tipo de riel: '8'

Sistema de aterrizaje: ground clip integrado

No incluye electrodo ni cable para aterrizaje

Superficie de instalación: techo o piso de concreto

Contenido del Paquete

Montaje para panel solar con riel tipo '8' de 5400 mm (17.7 ft)

Sistema ground clip para aterrizaje

Accesorios de instalación compatibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado que elimina corrosión por par galvánico
Característica 2	Aterrizaje eléctrico integrado mediante sistema ground clip
Característica 3	Rango de inclinación 20° a 45° para optimización angular
Característica 4	Soporta ocho módulos fotovoltaicos de 550 W a 660 W
Característica 5	Instalación rápida con ecosistema de accesorios compatibles
Característica 6	Resistencia estructural validada para vientos hasta 136 km/h