



Montaje para piso para PRO6RF y PRO12RF

SKU: RF-SOP Marca: EPCOM Categoría: UHF/ RFID

\$2,394.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo calibre 18 de 2" de diámetro y 2.5 m de altura (seccionado en dos partes) <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja metálica de acero galvanizado con pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación louver <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción para candado y entrada de cables por la parte inferior <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura beige de intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de gabinete: 156 x 249 x 121 mm (Ancho x Alto x Profundidad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo calibre 18, diámetro 2 pulgadas, altura 2.5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete: 156 x 249 x 121 mm (Ancho x Alto x Profundidad) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja metálica de acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura beige de intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación louver para mejor flujo de aire </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción para candado <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de cables por parte inferior </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones de Base</h3> <div style='width: 100%; margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo seccionado en dos partes para fácil transporte
Característica 2	Caja metálica de acero galvanizado con pintura electrostática
Característica 3	Ventilación louver para flujo de aire optimizado
Característica 4	Opción para candado y entrada de cables inferior
Característica 5	Gabinete resistente a intemperie con pintura beige
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones profesionales